



Основные характеристики

Диапазон	ARGUS
Тип устройства или его аксессуаров	Датчик движения
Тип нагрузки	Емкостной : : 10 A, 140 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Лампа накаливания : 3000 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Галогенная лампа : 2500 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
Оттенок цвета	Белоснежный
Код цвета	RAL 9010
Тип упаковки	Картон

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В
Частота сети	50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В
Выходной ток	16 А
Типы реализуемых защит	Защита зоны возникновения тока утечки
Тип настройки	Регулируемая зона обнаружения Регулируемая светочувствительность Настройка времени
Тип дисплея	Светодиод
Задержка	1 с...8 мин
Регулировка интенсивности света	3...1000 лк
Угол обнаружения по горизонтали	0...300 °
Серия обнаружения	Фронтальный 16 м Боковой 10 м
Материал	PC (polycarbonate) with brilliant surface
Тип монтажа	Открытый
Монтажная высота	2.5 м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55
Рабочая температура окружающей среды	-20...25 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0903 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---