

## Корпус - HC-B 48-TFL-96/M1PG36G - 1772162

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус с кабельным сальником, крепление производится одной защелкой, высота 96 мм, с резьбовым соединением, 1x Pg36, прямое подключение кабеля

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 036836
GTIN	4017918036836
Вес/шт. (без упаковки)	799,900 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	96 мм
Ширина	89 мм
Длина	131,5 мм
Раствор ключа - накидная гайка	47 мм
Наружный диаметр кабеля	24 мм ... 33 мм

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B48, DD216, M
Размер	B48
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое

## Корпус - HC-B 48-TFL-96/M1PG36G - 1772162

### Технические данные

#### Общие сведения

Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	1x Pg36
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

---