

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A4503

Дроссель dc 6,8mh 8A



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Дроссель пост. тока
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71
Область применения	Сокращение гармаоник тока
Значение индуктивности	6.8 мГн
[In] номинальный ток	8 A
Тепловые потери	22.5 Вт
Совместимость изделий	ATV61H075M3 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV71H075M3 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71WU22N4 ATV71WU30N4
Электрическое соединение	Цепи заземления зажим, емкость соединения: 10 mm ² (AWG 6) Блок питания зажим, емкость соединения: 2,5 mm ² (AWG 12)

Дополнительные характеристики

Число фаз сети	3 фазы
Частота	50...60 Hz
Падение напряжения при номинальной нагрузке	6 %
Макс. ток	1,65 x номинальный ток для 60 с
Момент затяжки	Earth circuit : 1.2...1.4 N.m Power supply : 0.4...0.6 N.m
Высота	134 мм
Ширина	96 мм
Глубина	115 мм
Масса продукта	1,7 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Относительная влажность	0...95 %
Рабочая температура окружающей среды	> 50...60 °C с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый дополнительный °C -10...50 °C без понижения номинального тока
Температура окружающей среды при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---