

HVL EK 00 3p M8



Особенности

Артикул	001701250
Наименование	HVL EK 00 3p M8
Вес	.52
Группа	Разъединители предохранителей серии NH
Номинальный ток	160
Тип	HVL EK 00 3p M8
Типоразмер	00
Количество полюсов	3
Группа 1	Разъединители предохранителей
Номинальное напряжение ас (V)	690
Категория применения	AC-22B
Подключение	M8
Крепление	Винт

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	screw
Номинальный ток	160
Номинальный постоянный ток	160A
Количество полюсов	3
Условный номинальный ток короткого замыкания Iq	kA
Конструктивный размер	00
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Подходит для плавких предохранителей	NH000, NH00
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	
Тип управляющего элемента	Cover grip
Пригоден в качестве главного выключателя	true
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	true
Подходит для напольного монтажа	true

Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия	
Подходит для монтажа на шину	
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue AC	690V
С защитой от ошибочных действий	false
Номинальное напряжение переменного тока	690