

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVUC29P

МУЛЬТИЦВ. СВЕТ, МОДУЛЬ, ПУЛЬС., 24 В



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Серия продукта | Harmony XVU |
| Тип устройства или его аксессуаров | Модульная световая лампа |
| Маяк или блок световой сигнализации | Светодиодный блок |
| Монтажный диаметр | 60 мм |
| Наименование компонента | XVU |
| Источник света | Светодиодная лампа многоцветный |
| Цвет источника света | Синий Зеленый Красный Янтарный |
| Область применения | Автоматизация |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Тип сигнализации | Мигающий Постоянный Мерцание Вращение |
| Стиль сборки | Customer assembly, up to 4 units |
| Материал | PC (поликарбонат) V-2 огнестойкость в соответствии с UL 94 |
| [Us] номинальное напряжение сети | 24 В постоянный ток |
| Рассеиваемая мощность, Вт | ≤ 1.7 Вт |
| Потребляемый ток | ≤ 70 мА |
| Функциональность | Pulse signal |
| Signalling type | Steady/blinking/flashing/rotating |
| Длина | 50 мм |
| Масса продукта | 0.069 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------|-----------|
| Сертификация продукта | CE CSA |
|-----------------------|-----------|

| | |
|---|-------------|
| | RoHS UL |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...50 °C |
| Виброустойчивость | 2 gn |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1529 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Доступно |