

Панель Mobile - HT06AT/702050/301/03050 S00016 - 2400654

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Панель Mobile с 8,9 см / 3,5"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 1 USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)

Рисунок аналогичный

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 110752
GTIN	4055626110752
Вес/шт. (без упаковки)	770,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Габаритные размеры, ширина, высота, глубина	145 мм x 265 мм x 67 мм
---	-------------------------

Дисплей

Дисплей	8,9 см / 3,5"-TFT
Разрешение дисплея	240 x 320 Пиксел
Сенсорная технология	аналогово-резистивные (полиэфир)
Яркость	320 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
Фоновая подсветка	СИД
Фоновая подсветка MTBF	30000 ч
Цвета	65536 цветов
Угол считывания слева	70 °
Угол считывания справа	70 °

Панель Mobile - HT06AT/702050/301/03050 S00016 - 2400654

Технические данные

Дисплей

Угол считывания сверху	80 °
Угол считывания снизу	60 °

Характеристики компьютера

Процессор	Arm9™, 200 МГц
Операционная система	Windows® CE 5.0
Прикладное ПО	IniNet Browser
Оперативная память (ОЗУ)	64 MB SDRAM
	512 KB SRAM
Память для данных	NOR-Flash, 32 MB
Сеть	1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Интерфейсы	1 USB Host 2.0
Шинная система	без
Дополнительные интерфейсы	нет
Часы реального времени	Да
Срок службы батареи	5 лет (тип.)

Общие сведения

Материал передняя панель	Пластик
Материал корпуса	Пластмасса
Тип монтажа	без
Масса	770 г

Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	20 % ... 85 %
Вибрация (при эксплуатации)	1г согласно EN 60068-2-6
Ударопрочность	15г, согласно МЭК 60068-2-27

Питание устройства

Потребляемый ток, типовой	0,25 А
Блок питания	24 В DC ±20 %

Стандарты и предписания

Ударопрочность	15г, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации)	1г согласно EN 60068-2-6

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

