

Кабельный наконечник - C-BCI 6/4,6 - 3240570

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Кабельный наконечник с плоскими штифтами и зацепом, паяная горловина, желтый, 4 ... 6 мм², ширина штифта: 4,6 мм, простой ввод проводника с Easy-Entry, для горизонтального и вертикального сплющивания с CRIMPFOX-RCI 6

Преимущества для Вас

- "EASY ENTRY" - простой и надежный ввод проводника
- Без галогенов
- покрытие оловом электролитическим методом

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 563758
GTIN	4046356563758
Вес/шт. (без упаковки)	1,880 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	32 мм
Ширина (a)	4,6 мм
Длина зачищаемой части, макс.	9 мм
Длина контактной зоны	18 мм
Длина изолирующей втулки (c)	14 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	6,5 мм
Толщина материала (g)	1 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 105 °C
Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

Кабельный наконечник - C-BCI 6/4,6 - 3240570

Технические данные

Общие сведения

Цвет	желтый
Длина снятия изоляции	9 мм
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Медь
Изоляционный материал	РА
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------