

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MGU5.532.18

2-кнопочный выключатель C LED, C ИК-приемник, БЕЛ.



### Основные характеристики

Диапазон	Unica
Наименование	Unica KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Область применения	Управление
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Тип шины	KNX
Тип датчика	Infrared sensor
Цвет лицевой панели	White (RAL 1013)

### Дополнительные характеристики


Номинальный ток	10 A, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	> 2000 В
Количество модулей	2 модуля
Функция выключателя	2-канальный
Тип контактов	2 Н.О.
Изоляционное расстояние	> 3 мм
Поддерживаемая среда передачи	Инфракрасный
Исполнительное устройство	Кнопка
Сигнальная лампа	Синий LED : 1 mA (температура : 15 °C)
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	<= 2.5 мм <sup>2</sup> (гибкий) <= 2.5 мм <sup>2</sup> (жесткий)
Материал	Пластик
Тип покрытия	Бриллиантовый
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01

Рабочая температура окружающей среды	-5...45 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	Директива по ЭМС Директива по низковольтному оборудованию

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---