



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль связи

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium 32 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32
Совместимость продукта	Lexium 32
Протокол порта обмена данными	EtherCAT
Электрическое соединение	2 разъема RJ45
Скорость передачи	100 Mbps
Cable distance between devices	<= 100 m для 100 Mbps
Адресация	Адресация по позиции Узловая адресация Логическая адресация
Служба обмена данными	Поддержка PDO и SDO Профиль диска CiA 402 скоростной режим в соответствии с IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen по EtherCAT (CoE)
Тип дисплея	1 светодиод состояние входа 1 светодиод RUN 1 светодиод проверка наличия обрывов в катушке 1 светодиод состояние выхода

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---