



### Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Система монтажа кабелей	Мини-канал
Тип изделия или компонента	Колено 90°
Совместимость продуктов	Мини-канал
Совместимость серий продукта	OptiLine

### Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Цвет	Металлический алюминиевый
Размер шинопровода	18 x 20 мм
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Тип покрытия	Окрашенный
Характеристики окружающей среды	Не содержащий галогенов
Материал	PC/ABS
Инструкция по утилизации	Комплект из 10 шт.
Рабочая температура	-15...60 °C
Длина	40 мм
Высота	18 мм
Ширина	40 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2006
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK06

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---