

Корпус - HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM25-PLR-BK - 1411349

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус D25, с одной защелкой, материал: PA, материал, защитная крышка: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 57 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M25, защитная крышка: да, Стандартн.

Преимущества для Вас

- ✓ Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
- ✓ меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
- ✓ Возможность нанесения обозначений при помощи маркировочной таблички 9 x 20 мм
- ✓ Малый вес
- ✓ Снижение риска выпадения конденсата
- ✓ Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
- ✓ Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование РЕ при наклонной вставке
- ✓ абсолютная стойкость к коррозии
- ✓ пластмасса без галогенов



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4046356929202
Вес/шт. (без упаковки)	125,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	57 мм
Ширина	51 мм
Длина	96,5 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66 (во вставленном состоянии или с блокируемой защитной крышкой)
-------------------	--

Корпус - HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM25-PLR-BK - 1411349

Технические данные

Условия окружающей среды

Класс защиты (NEMA)	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D25, A16
Размер	D25
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	черный
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	2x M25
Защитная крышка	да
Материал корпуса	PA
Материал крепления	PA
Материал, защитная крышка	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Указания по монтажу	одно из двух резьбовых отверстий закрыто -возможно открыть его при помощи отвертки-

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Корпус - HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM25-PLR-BK - 1411349

Сертификаты

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------