

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-8P-10,0-240/ M12FS 0,34 - 1408858

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабель для датчика / исполнительного элемента, 8-полюсн., PUR без галогенов, желтый, свободный конец, к Гнездо прямое M12, A-кодирование, длина кабеля: 10 м

как показано на рисунке, но с
желтым проводом

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 835046
GTIN	4046356835046
Вес/шт. (без упаковки)	518,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	10 м
--------------	------

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
	IP67
	IP68

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	2 A
Расчетное напряжение	30 В AC
	30 В DC
Полюсов	8
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-8P-10,0-240/ M12FS 0,34 - 1408858

Технические данные

Общие сведения

Кодирование	A - стандарт
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Циклы установки	≥ 100

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	TPU GF
Материал корпуса ручки	TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения	NBR

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Кабель

Тип кабеля	PUR, без галогенов, цвет желтый
Условное обозначение кабеля	Li9Y11Y
Сечение провода	8x 0,34 мм ²
AWG, сигнальная линия	22
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,25 мм
Толщина стенки, изоляция	Внешняя оболочка
Цвета жил	белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный
Внешняя оболочка, цвет	желтый
Наружный диаметр кабеля	6,00 мм
Внешняя оболочка, материал	PUR
Наполнитель	PE
Материал, изоляция проводника	PP
Сопротивление кабеля	≤ 78 Ом/км
Номинальное напряжение, проводник	300 В
Испытательное напряжение, проводник	3000 В
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Environmental Product Compliance

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-8P-10,0-240/ M12FS 0,34 - 1408858

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»