

Соединительные клеммы - АК 35 - 0404046

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 125 А, сечение: 2,5 мм² - 35 мм², ширина: 14,3 мм, цвет: серебристый

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 001865
GTIN	4017918001865
Вес/шт. (без упаковки)	17,790 GRM

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серебристый
Номинальное сечение	35 мм ²
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Максимальный ток нагрузки	125 А (Для кабеля сечением 35 мм ²)
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	4,06 Вт
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN

Размеры

Длина	26 мм
Ширина	14,3 мм

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	2,5 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	35 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	35 мм ²
Сечение провода AWG мин.	14

Соединительные клеммы - АК 35 - 0404046

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение провода AWG макс.	2
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	1,5 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	16 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	1,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	16 мм ²
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	16 мм
Резьба винтов	M6
Мин. момент затяжки	3,2 Нм
Момент затяжки, макс.	3,7 Нм

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений