

Технические характеристики продукта

Характеристики

PKF16G723

Розетка скрытой установки прямая винт 16A 2p +e IP67 200...250V



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Диапазон | PratiKa |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка |
| Краткое название устройства | Розетка PratiKa |
| Категория вилки, розетки | Низкое напряжение |
| Описание полюсов | 2P + PE |
| Тип сети | Переменный ток |
| Стандарт розетки | Промышленный стандарт |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Исполнение выключателя | Монтаж на панели |
| Форма вилки, розетки, элемента управления | Прямой |
| [In] номинальный ток | 16 A |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 200...250 V |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Положение наконечника заземляющего проводника по часовой стрелке | 6 h |
| Материал вилки, розетки | Самозатухающий конструкционный полимер корпус : |
| Материал контактов | Латунь трубки : |
| Присоединения | Невыпадающ. винты |
| Сечение кабеля | 1...4 mm ² |
| Масса продукта | 0.148 kg |
| Размеры основания | 65 x 85 mm |
| Цвет | Серый (RAL 7035) |
| Цветовое обозначение напряжения | Синий |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Стандарты | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| Степень защиты IP | IP67 в соответствии с IEC 60529 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Степень защиты IK | IK08 в соответствии с EN 62262 |
| Огнестойкость | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Относительная влажность | 50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C) |
| Рабочая температура окружающей среды | 35 °C (86400 с) |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|