

Уплотнение - SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - 1680393

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резиновое уплотнение для резьбового крепежного элемента Pg13,5, для проводников диаметром 9,0 ...13,0 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 161484
GTIN	4017918161484
Вес/шт. (без упаковки)	2,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Характеристики магистрального кабеля

Мин. наружный диаметр проводника	9 мм
Макс. наружный диаметр проводника	13 мм

Тип изоляционного материала

Материал уплотнения	TPE
---------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Уплотнение - SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - 1680393

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>