

Сетевой кабель - NBC-FSDEC/0,25-93E/R4AC - 1419486

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сетевой кабель, полюсов: 4, CAT5



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 166278
GTIN	4055626166278
Вес/шт. (без упаковки)	46,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C (вилка / розетка)
	-50 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа)
	-20 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый)

Общие характеристики

Расчетный ток при 40 °C	4 A (Штекер/гнездо согласно МЭК 61076-2-101, учитывать технические характеристики провода)
Расчетное напряжение	250 V
Полюсов	4
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Расчетное напряжение (III/3)	72 V (DC)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Сетевой кабель - NBC-FSDEC/0,25-93E/R4AC - 1419486

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»