

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - 2302751

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Фронтальный адаптер VARIOFACE для узлов Inline, передача 16 (2 x 8) цифровых входных сигналов.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 929473
GTIN	4017918929473
Вес/шт. (без упаковки)	32,670 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	44 мм
Высота	27 мм
Глубина	66,5 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP20
	IP20

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	60 В DC
Макс. допустимый ток	1 А (на цепь)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP20

Параметры подключения

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - 2302751

Технические данные

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень управления
Подключаемые каналы	16

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	2
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	PHOENIX CONTACT Inline
- подходящие платы ввода-вывода	IB IL 24 DI 16-PAC
	IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
	ILB ... 24 DI16
	ILB ... 24 DI32
	ILB ... 24 DI16 DO16
	ILB ... 24 DI8 DIO8

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты


ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - 2302751

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>