

## Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Закладная заклепка, Ø 4,0 мм, длина гильзы 14 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A, также для UW/RW/PW 25

### Преимущества для Вас

- ✓ Для крепления высоковольтных проходных клемм RW... и UW... предлагаются специально адаптированные заклепки
- ✓ Компактный эргономичный скошенный корпус
- ✓ 3 вставки для заклепок диаметром 2,4 - 3,2 мм, 4 мм и 4,8 - 5,0 мм

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	500 stk
Минимальный объем заказа	500 stk
GTIN	 4 046356 527484
GTIN	4046356527484
Вес/шт. (без упаковки)	1,820 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	14 мм
Диаметр отверстий	4,1 мм
Диаметр	4 мм
Толщина материала, макс.	10,5 мм
Толщина материала (g)	8,5 мм

#### Общие сведения

Цвет	серебристый
Материал	Алюминий (AlMg 3/3,5) / оцинкованная сталь

