

Корпус - HC-D50-KMQ-76/O1PG21 - 1416403

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительный корпус D50, с двумя защелками, материал: Алюминиевое литье под давл., длина кабеля: 1, прямое, высота: 76 мм, кабельный ввод: без, патрубок: да, 1x Pg21, Стандартн.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 055626 072623
GTIN	4055626072623
Вес/шт. (без упаковки)	361,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	76 мм
Ширина	56 мм
Длина	82 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D25, A16/A32
Размер	D50
Тип корпуса	Соединительный корпус
Тип фиксатора	с двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x Pg21

Корпус - HC-D50-KMQ-76/O1PG21 - 1416403

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Оцинкованная сталь

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
