

CS 25 15 U



Особенности

| | |
|--------------------|---|
| Артикул | 004773128 |
| Наименование | CS 25 15 U |
| Вес | .11 |
| Группа | Выключатели нагрузки |
| Назначение | Кулачковые переключатели |
| Номинальный ток | 25 |
| Количество полюсов | 2 |
| Управление | Переключатель для пуска однофазного двигателя "0-start-1" |
| Серия | Переключатели кулачковые |

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

| Тип/модель | Реверсивный |
|---|--------------------------|
| Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В | 11kW |
| Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов | |
| Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов | |
| Номинальный постоянный ток | 25A |
| Количество полюсов | 2 |
| С нейтральной позицией (ОТКЛ) | true |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | |
| Количество вспомогательных переключающих контактов | |
| Тип подключения силовой электрической цепи | Винтовое соединение |
| Тип управляющего элемента | Поворотный (с фиксацией) |
| Подходит для напольного монтажа | |
| Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия | true |
| Подходит для установки в распределительные платы | true |
| Подходит для промежуточного монтажа | |
| В сборе в корпусе | |