



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип устройства или его аксессуаров	Диафрагма для ввода кабеля
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие управления кабелями
Область применения	Универсальный
Совместимость серий продукта	Spacial Spacial SF сборный шкаф Spacial Spacial CRN компактный шкаф Spacial Spacial S3D компактный шкаф
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Плата кабельного ввода Конструкция корпуса
Материал	PP (полипропилен) SBS (полистирол-полибутадиен-полистирол) ТПЭ (термопластичный эластомер) SEBS (стирол стирола, этилена, бутилен)
Усилие вытягивания	20 daN
Общее количество кабельных вводов	25
Количество вводов кабеля	16x 14 mm 6x 18 mm 3x 30 mm
Высота	25 mm
Ширина	215 mm
Глубина	86 mm
Цвет	Светло-серый RAL 7035
Масса продукта	0.306 kg

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65
-------------------	------

Стандарты	EN 50262 ASTM G154 - 06
Рабочая температура окружающей среды	-40...85 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1040 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---