

Плавкая вставка - S 2 A/380 V - 0913016

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Плавкая вставка, номинальный ток: 2 А, длина: 36 мм, диаметр: 11 мм, цвет: розовый

Преимущества для Вас

- ✓ Вставки предохранителя NEOZED® с характеристикой gG для защиты проводников и установок
- ✓ Надежное отключение недопустимого тока и токов короткого замыкания до номинального тока отключения
- ✓ Цветные индикаторы на лобовом контакте отображают рабочее состояние
- ✓ Не содержит свинца, кадмия, хрома 6 (соответствие ROHS)

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 008116
GTIN	4017918008116
Вес/шт. (без упаковки)	6,040 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Цвет	розовый
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	2,5 Вт

Размеры

Длина	36 мм
Диаметр	11 мм

Общие сведения

Предохранитель	gL/gK NEOZED
Номинальный ток I _N	2 А

Плавкая вставка - S 2 A/380 V - 0913016

Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	400 В AC (250 В DC)
------------------------------	---------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------