



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	GVAS
Тип устройства или его аксессуаров	Независимый расцепитель
Область применения	Управление

Дополнительные характеристики

Совместимость изделий	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV3L GV3P
Напряжение цепи управления	220...240 V пер. ток 60 Hz
Пределы напряжения цепи управления	0,7...1,1 Un
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В переменный ток CSA C22.2 № 14 600 В переменный ток UL 508 690 В переменный ток IEC 60947-1
Пороговое напряжение срабатывания	0,75...0,2 Un
Потребляемая мощность при срабатывании	14 ВА переменный ток
Пусковая мощность, Вт	10.5 Вт постоянный ток
Потребляемая мощность при удержании, В·А	5 В·А переменный ток
Потребляемая мощность при удержании, Вт	1.6 Вт постоянный ток
Время срабатывания	10...15 мс IEC 60947-1
Коэффициент нагружения	100 %
Присоединения	Винтовой зажим 1 0.75...2.5 мм ² гибкий без Винтовой зажим 1 1...2,5 мм ² жесткий кабель Винтовой зажим 2 0.75...2.5 мм ² гибкий без Винтовой зажим 1 0.75...1.5 мм ² гибкий с

	Винтовой зажим 2 0.75...1.5 мм² гибкий с
Момент затяжки	< 1.4 N.m screw clamp terminals
Механическая износостойкость	10000 циклы с GV3P и GV3L 30000 циклы с GV2ME и GV2P
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Масса продукта	0.105 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---