



### Основные характеристики

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Принадлежности для укладки кабеля     |
| Тип аксессуара/отдельной детали        | Разъемы с выполненным электромонтажом |
| Название серии                         | Общего назначения                     |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Электрическое соединение            | M8, 4 pins straight female connector |
| Крепеж кабельного разъема           | Привинчиваемый                       |
| Материал кольца                     | Металлический                        |
| Светодиодный индикатор состояния    | Без                                  |
| Длина кабеля                        | 2 м                                  |
| Внешний диаметр кабеля              | 4.6 мм                               |
| Состав кабеля                       | 4 x 0,25 мм <sup>2</sup>             |
| Материал изоляции провода           | PVC                                  |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 60 V пер. ток<br>75 V пост. ток      |
| [In] номинальный ток                | 3 A                                  |
| Сопротивление контакта              | 5000 мкОм                            |
| Сопротивление изоляции              | 1 ГОм                                |
| Масса продукта                      | 0.09 кг                              |

### Условия эксплуатации

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Степень защиты IP                         | IP65<br>IP67              |
| Сертификация продукта                     | cULus                     |
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...80 °C (статический) |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...80 °C               |

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:  
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры  
номера недели)

Соответствует - с 1201 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

## Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery