

Комплект контактных вставок - VC-TR1/2M-PEA-S22-SET - 1607143

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)


Комплект контактных вставок для монтажа со стороны сальника, сальниковые рамы с PE, 4 крепежных винта, смонтированные вставки с 2 контактами, 6 механических ключей



Преимущества для Вас

- Компактное исполнение
- Проверенная на практике технология COMBICON
- Универсальные возможности подключения
- Кодирование для защиты от перепутывания

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 940928
GTIN	4017918940928
Вес/шт. (без упаковки)	34,140 GRM

Технические данные

Общие сведения

Способ подключения	Винтовые зажимы
	Винтовые зажимы
Момент затяжки	0,5 Нм ... 0,6 Нм
Степень загрязнения	3
Полюсов	3+PE
Циклы установки	≥ 100
Размер	VC1
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²

Комплект контактных вставок - VC-TR1/2M-PEA-S22-SET - 1607143

Технические данные

Общие сведения

Сечение гибкого проводника макс.	1,5 мм ²
Сечение проводников	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение AWG	24 ... 12

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Данные о материале

Материал корпуса	PA
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	оцинкованный
Материал, держатель контакта	PA

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	400 В
Номинальное напряжение U _N	400 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
	6 кВ
Расчетный ток	20 А
	20 А
Номинальный ток I _N	20 А

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Комплект контактных вставок - VC-TR1/2M-PEA-S22-SET - 1607143

Сертификаты

EAC



B.01742