

Корпус - HC-STA-D15-BWS-EL-AL - 1424362


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемые корпуса D15, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, высота: 26 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, Стандартн.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 371047
GTIN	4055626371047
Вес/шт. (без упаковки)	60,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	26 мм
Ширина	39 мм
Длина	82 мм
Длина, монтажный вырез	58 мм
Ширина Монтажный вырез	24 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D15, A10
Размер	D15
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса
Цвет	серый алюминий

Корпус - HC-STA-D15-BWS-EL-AL - 1424362

Технические данные

Общие сведения

Тип фиксатора	с одной защелкой
Резьбовые элементы	без
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия
Материал крепления	РА

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты


Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC			EAC-Zulassung
-----	---	--	---------------