

# Маркировочные кольца для проводников - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE CUS - 0829954

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркировочные кольца для проводников, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: надевание, для клемм шириной: 5,2 мм, диапазон диаметра кабеля: 2,5 ... 4,7 мм, размер маркировочного поля: 12 x 5,5 мм

## Преимущества для Вас

- ☒ Серия маркировки UniCard UCT-WMS ... включает в себя маркеры с отверстиями для провода
- ☒ Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
- ☒ Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
- ☒ Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
- ☒ На пластинах имеется место для описания функций



## Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 609937 |
| GTIN                   | 4046356609937                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 12,090 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

## Технические данные

### Размеры

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Длина (b)      | 12 мм             |
| Ширина (a)     | 5,5 мм            |
| Высота (c)     | 7,1 мм            |
| Диаметр кабеля | 2,5 мм ... 4,7 мм |

### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C                                                                                                    |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |

## Маркировочные кольца для проводников - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE CUS - 0829954

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Указание                                                    | Надписи в соответствии с требованиями заказчика |
| Цвет                                                        | желтый                                          |
| Исполнение                                                  | Формат карточки                                 |
| Составная часть                                             | не содержит силикона и галогенов                |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                       | V0                                              |
| Материал                                                    | PC V0                                           |
| Соответствие требованиям RoHS                               | да                                              |
| Устойчивость к истиранию                                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                     |
| Количество отдельных табличек                               | 45                                              |
| Количество отдельных табличек в ряд                         | 9                                               |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                            |
| Результат                                                   | Испытание проведено                             |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06              |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч                                            |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено                             |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02                       |
| Продолжительность испытания                                 | 96 ч                                            |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено                             |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
| Результат                                                   | Испытание проведено                             |
| Тип монтажа, маркировка                                     | надевание                                       |
| Результат                                                   | Испытание проведено                             |
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                      | 32,4 %                                          |
| R22                                                         | HL 1 - HL 3                                     |
| R23                                                         | HL 1 - HL 3                                     |
| R24                                                         | HL 1 - HL 3                                     |

#### Стандарты и предписания

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                    | V0                          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                 |