



Основные характеристики

Серия продукта	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Центральный диск коромысла без светодиодного индикатора
Область применения	Switch
Специальная область применения продукта	Для потерь на отражение и особых нагрузок
Тип упаковки	Крашеная крышка
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Количество клавиш	2
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Алюминий
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центре пластины РС щиток
Диаметр	51 мм
Глубина	8.5 мм
Масса продукта	0.003 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Стандарты	2006/95/EEC EN 60669-1
Сертификация	NF N LCIE : NF 619318A

Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---