

## Кабельный ввод - VC-M-KV-PG16 2X8 - 1885253

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой, металлический, в комплекте с резиновым уплотнением с несколькими отверстиями (2 x 8 мм) и нажимным винтом, для корпусов исполнения 1



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 176365
GTIN	4017918176365
Вес/шт. (без упаковки)	17,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

## Кабельный ввод - VC-M-KV-PG16 2X8 - 1885253

### Сертификаты

EAC



B.01742