



Основные характеристики

| | |
|--|---|
| Серия продукта | EasyPact |
| Тип устройства или его аксессуаров | Автоматический выключатель |
| Краткое название устройства | Easypact EZCV250H |
| Наименование автоматического выключателя | Easypact EZCV250H |
| Область применения | Распределение |
| Описание полюсов | 3Р |
| Описание защищенных полюсов | 3t |
| Тип сети | Переменный ток |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| [In] номинальный ток | 250 A (40 °C) |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Код отключающей способности | H |
| Отключающая способность | 25 kA Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 kA Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 kA Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность | Ics 18 kA 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 50 kA 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 12.5 kA 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-2 |
| Категория применения | Категория А |
| Наименование блока управления | TM-D |
| Технология блока контроля и управления | Термомагнитный |
| Номинальный ток расцепителя | 175 A (40 °C) |
| Типы реализуемых защит | Защита от утечки тока Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947 |

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------------------------|---|
| Способ управления | Тумблер |
| Исполнение выключателя | Стационарный |
| Монтажная опора | Задняя монтажная панель |
| Присоединение с верхней стороны | Передний |
| Соединение с нижней стороны | Передний |
| Механическая износостойкость | 10000 циклы |
| Электрическая износостойкость | Категория А : 5000 циклы 415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Шаг соединения | 35 мм |
| Локальная индикация | Прямая индикация положения контакта |
| Установка защиты нейтрали | Без защиты |
| Защита от замыканий на землю | C |
| Высота | 165 мм |
| Ширина | 105 мм |
| Глубина | 68 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Стандарты | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 JIS C8201-2-2 GB/T 14048.2 |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK07 в соответствии с EN 50102 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...70 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -35...85 °C |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|