

Нижняя часть корпуса - ME 22,5 UT/FE RD - 2713269

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Установочный корпус, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: красный, ширина: 22,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство ME
- ✓ Монтаж без инструмента
- ✓ В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку
- ✓ Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 909772
GTIN	4017918909772
Вес/шт. (без упаковки)	34,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Установочный корпус
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	красный (3001)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C

Нижняя часть корпуса - ME 22,5 UT/FE RD - 2713269

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
---	---

Размеры

Ширина	22,5 мм
Глубина	99 мм

Технические данные

Подключение согласно стандарту	CUL
Номинальное напряжение U_N	300 В
Номинальный ток I_N	10 А
AWG/kcmil	30-12
Индикатор1	CUL1
Полюсов	16
	24

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

cUL Recognized / null / null / null / null / null / null / null / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYVV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
Номинальное напряжение U_N	300 В		
Номинальный ток I_N	10 А		
мм²/AWG/kcmil	30-12		

Нижняя часть корпуса - ME 22,5 UT/FE RD - 2713269

Сертификаты

cULus Recognized

