

## Маркеры для устройств - LS-EMP-AL (60X30) BK CUS - 0831959

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Маркеры для устройств, возможен заказ: поштучно, черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 60 x 30 мм



RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 930819 |
| GTIN                   | 4046356930819                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 9,990 GRM                                                                                               |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |         |
|------------|---------|
| Длина (b)  | 29,8 мм |
| Ширина (a) | 59,7 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
|-------------------------------------------------|------------------|

#### Общие сведения

|                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Цвет                                                        | черный                                        |
| Составная часть                                             | не содержит силикона, галогенов и кадмия      |
| Материал                                                    | Алюминий                                      |
| Соответствие требованиям RoHS                               | да                                            |
| Устойчивость к истиранию                                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                   |
| Печатные свойства                                           | Непосредственное нанесение маркировки лазером |
| Устройство                                                  | 0831831 TOPMARK LASER                         |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                          |
| Результат                                                   | Испытание проведено                           |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06            |

## Маркеры для устройств - LS-EMP-AL (60X30) BK CUS - 0831959

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Процесс                                                  | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
| Продолжительность испытания (часы)                       | 96 ч                                              |
| Указание                                                 | Данные не учитывают цветостойкость материала.     |
| Результат испытания на стойкость к истиранию             | Испытание проведено                               |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана       | DIN EN 60068-2-11:2000-02                         |
| Процесс                                                  | A                                                 |
| Продолжительность испытания                              | 96 ч                                              |
| Указание                                                 | Данные не учитывают цветостойкость материала.     |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана          | Испытание проведено                               |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07               |
| Результат                                                | Испытание проведено                               |
| Тип монтажа, маркировка                                  | крепление в держателе маркировки                  |

#### Стандарты и предписания

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|