

Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой - VC-M-KV-PG21(7-10,5) - 1853997


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой сальник Pg21 с частично нарезанной резьбой, металлический, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 2 - 4, кабель (мм) 7-10,5

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 146207
GTIN	4017918146207
Вес/шт. (без упаковки)	33,650 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	30 мм
Раствор ключа - накидная гайка	30 мм
Наружный диаметр кабеля	7 мм ... 10,5 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	На заказ для кабелей большего диаметра поставляются переходные резьбовые элементы: для перехода с Pg16 на Pg21 и с Pg21 на Pg29
Количество проводов	1
Материал, прижимная винтовая деталь	латунь, никелированный
Материал, уплотнение	TPE

Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой - VC-M-KV-PG21(7-10,5) - 1853997

Технические данные

Общие сведения

Материал уплотнения	TPE
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg21
Момент затяжки накидной гайки	10,00 Нм

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		В.01742
-----	---	---------
