



#### Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Наименование	Сенсорный
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 20 шт.
Минимальная партия для продажи	1

#### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Количество мест	1-постовая
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип покрытия	Глянцевая
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения декоративная рамка
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.01503 кг

#### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Стандарты	UNE 20315-1-1 2006/95/EEC NF C 61-314 EN 60669-1
Сертификация	NF N

Aenor : 030/2205  
LCIE : NF 603415A  
LCIE : CCA-FR\_598285B

Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Белизна Бензин Ацетон Стойкий к УФ Масло Спирт Аммиак Жидкий стеклоочиститель Жидкое мыло
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1301 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---