



# Klemmsan®

## 353300 AVK 4FS

4 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Двухъярусная клемма с держателем предохранителя(5x20-25) 2 вход 2 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	20
	Масса (г)	—
<b>Размеры</b>	Ширина	8 mm
	Длина	82.5 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	66.5 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	32 A
	Сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN60947-7-3
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	—
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	300 V ~
	Номинальный ток	30 A
	Сечение	AWG/24-10
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	9 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

UL Sertifikası - UL Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

- |          |  |
|----------|--|
| ■ 353300 | 4 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Двухъярусная клемма с держателем предохранителя(5x20-25) 2 вход 2 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый |
| ■ 353309 | 4 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Двухъярусная клемма с держателем предохранителя(5x20-25) 2 вход 2 выхода, Материал изоляции PA, Серый   |