



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Voltage adaptor
Краткое название устройства	IMDU

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 RCA
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
Напряжение цепи управления	24...48 V AC/DC
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	1
Высота	78 мм
Ширина	9 мм
Глубина	74 мм
Масса продукта	53 g
Цвет	Белый
Клеммный блок	Клеммы туннельного типа кабель (-и) 1,5 мм ² жесткий Клеммы туннельного типа кабель (-и) 1,5 мм ² гибкий Клеммы туннельного типа кабель (-и) 1,5 мм ² гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	6 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Код совместимости	IMDU

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP40 in modular enclosure (Insulation class II) conforming to IEC 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)

Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---