



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony Easy XA2
Тип устройства или его аксессуаров	Монолитная сигнальная лампа
Краткое название устройства	XA2
Монтажный диаметр	22 мм
Минимальная партия для продажи	1
Форма головки сигнального блока	Круглая
Цвет толкателя или линзы	Зеленый
Источник света	Светодиодная лампа
Цоколь лампы	Встроенный светодиод
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пер./пост. ток, 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Высота	29 мм
Ширина	29 мм
Глубина	53 мм
Описание зажимов ISO n°1	(X1-X2)PL
Масса продукта	0.017 кг
Монтаж устройства	Крепежное отверстие: \varnothing 22.5 мм (22,3 +0,4/0) в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Фикс. центр.	\geq 30 x 40 мм в Панель поддержки, металл, толщина: 1...6 мм \geq 30 x 40 мм в Панель поддержки, пластик, толщина: 2...6 мм
Способ установки	Крепежная гайка под головкой рекомендуемый крутящий момент: 1.2 Н-м (+/- 0.4 Н.м)
Маркировка	CE CCC
Присоединения	Винтовой зажим : \leq 2 x 1,5 мм ² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 Винтовой зажим : 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1

Тип сигнализации	Постоянный
Пределы напряжения питания	0.8...1.1 В пер./пост. ток
Потребляемый ток	20...27 мА
Срок службы	50000 ч при номинальном напряжении и 25 °С
Код совместимости	XA2E

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °С
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °С
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с IEC 536
Степень защиты IP	IP40 (лицевая панель) в соответствии с IEC 60529 IP40 (задняя панель) в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1
Сертификация продукта	CCC CE
Виброустойчивость	5 gn 2...500 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1822 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно