

Патч-кабель - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93B-2,0 - 1418277

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Патч-кабель PROFINET, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проводочный), зеленый, прямой штекер RJ45/IP20, на угловой штекер RJ45/IP20, длина: 2,0 м

Патч-кабель PROFINET



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 534505
GTIN	4046356534505
Вес/шт. (без упаковки)	153,000 GRM

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	2,00 м
--------------	--------

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C

Общие характеристики

Полюсов	4
Категория перенапряжения	I
Степень загрязнения	1
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)
Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал корпуса	PA 6.6

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Патч-кабель - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93B-2,0 - 1418277

Технические данные

Кабель

Тип сигнала/категория	PROFINET CAT5 (МЭК 11801:2002)
Конструкция кабеля	1x4xAWG22/7; SF/TQ
Сечение провода	0,34 мм ²
AWG, сигнальная линия	22
Конструкция кабеля, сигнальная линия	7x 0,25 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	около 1,5 мм
Цвета жил	белый, желтый, синий, оранжевый
Внешняя оболочка, цвет	зеленый RAL 6018
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	60 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	30 мм
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Материал проводника	гибкий провод из оцинкованной меди
Волновое сопротивление	100 Ω ±15 Ω (при 1 ... 100 МГц)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



B.00767