

## Усадочный кембрик - WMS 12,7 (30X20)R - 0804266

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Усадочный кембрик, рулон, белый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: без надписи, с перфорацией, тип монтажа: надевание, размер маркировочного поля: 30 x 20 мм

**RoHS**

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 266817
GTIN	4055626266817
Вес/шт. (без упаковки)	427,300 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	30 мм
Ширина (a)	20 мм
Диаметр кабеля	12,7 мм

#### Общие сведения

Цвет	белый
Материал, базовый элемент	Полиолефин
Исполнение	Усадочный кембрик
Составная часть	без галогенов
Материал	Полиолефины
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Надпись	без надписи
Количество отдельных табличек	500
Количество отдельных табличек в ряд	1
Тип монтажа, маркировка	надевание

#### Стандарты и предписания

## Усадочный кембрик - WMS 12,7 (30X20)R - 0804266

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

CSA



<http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/>

252259

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 310982