

Корпус - HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK - 1407622

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажный корпус HEAVYCON EVO из пластика, В6, с продольной защелкой, высота 30,5 мм, с плоским уплотнением и защитной крышкой

Преимущества для Вас

- ✓ Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
- ✓ Малый вес
- ✓ Снижение риска выпадения конденсата
- ✓ Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
- ✓ Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование РЕ при наклонной вставке
- ✓ абсолютная стойкость к коррозии
- ✓ пластмасса без галогенов
- ✓ Устанавливаемая маркировочная табличка



Коммерческие данные

| | |
|------------------------|---------------|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN | |
| GTIN | 4046356776844 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 93,300 GRM |

Технические данные

Размеры

| | |
|------------------------|---------|
| Высота | 30,5 мм |
| Ширина | 53 мм |
| Длина | 80,5 мм |
| Длина, монтажный вырез | 52 мм |
| Ширина Монтажный вырез | 35 мм |

Условия окружающей среды

Корпус - HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK - 1407622

Технические данные

Условия окружающей среды

| | |
|---|--|
| Класс защиты (IP) | IP66 (во вставленном состоянии или с блокируемой защитной крышкой) |
| Класс защиты (NEMA) | 12 (UL 50e) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

Общие сведения

| | |
|---------------------------------------|--|
| Указание | для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M. Не подходит для клеммных адаптеров серии D. |
| Размер | B6 |
| Тип корпуса | Встраиваемые корпуса |
| Цвет | черный |
| Тип фиксатора | с одной защелкой |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 1,7 Нм (Крепежные винты навесного корпуса) |
| Резьбовые элементы | без |
| Защитная крышка | да |
| Материал корпуса | PA |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал крепления | PA |
| Материал, защитная крышка | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Указания по монтажу | Не подходит для клеммных адаптеров серии D |
| | Не для адаптерных плат HC-B 24-ADP-B..... |

Стандарты и предписания

| | |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Корпус - HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK - 1407622

Сертификаты

| | | | |
|----|---|---|------------|
| GL |  | http://exchange.dnv.com/tari/ | 6196614 HH |
|----|---|---|------------|

| | | | |
|-----|---|--|--------------------------|
| EAC |  | | RU C- DE.AI30.B.01102 |
|-----|---|--|--------------------------|