



Основные характеристики

Диапазон	EcoStruxure Building Expert
Наименование изделия	SE7000 Series
Краткое название устройства	SER7300
Тип устройства или его аксессуаров	Комнатный контроллер
Комплектация изделия	С крышкой
Тип датчика	Датчик RH блочного полимера диапазон измерения: +/- 5 % 10 kOhm T2 NTC thermistor measurement range: +/- 0.9 °F

Дополнительные характеристики

Область применения	Катушка низкого напряжения
Частота сети	50 Гц 60 Hz
Протокол порта обмена данными	LonWorks protocol
Доступные функции	Контроль влажности
Точность измерения	+/- 5 % влажность (20...80 % RH без конденсации) +/- 0.9 °F temperature
Входное напряжение	10...30 В пер. ток
Ширина	3.42 дюйм
Глубина	1.5 дюйм
Высота	4.92 дюйм
Масса продукта	0.75 амер. фунт
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Диапазон заданного значения осушения	30...95 %
Относительная влажность	0...95 %
Рабочая температура окружающей среды	32...122 °F

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
