




Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Диммер
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Тип нагрузки	Лампа накаливания 230 В переменный ток 60...300 Вт Галогенная лампа 230 В переменный ток 60...300 Вт
Оттенок цвета	Дерево
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Управление диммером	Поворотный
Применение диммера	Активная нагрузка
Диапазон мощности	60...300 Вт
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток
Типы реализуемых защит	Защита предохранителем 2 А 5 x 20 мм
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	Оцинкованная сталь монт. рама PC + ASA глянцевая центральная пластина PC + ASA глянцевая рамка
Присоединения	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий
Высота	82 мм
Ширина	82 мм
Глубина	56 мм
Глубина монтажа	33 мм
Масса продукта	0.135 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификация	EAC
Стандарты	TP TC 004/2011

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки