

Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-C1STZ-S/DSLSC15 - 1418718

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Контактная вставка D-SUB, степень защиты: IP20, полюсов: 15, материал: Сталь, тип подключения: Выводы под пайку



Преимущества для Вас

- ✓ Различные типы присоединения для любого приложения
- ✓ Контактные вставки с допуском UL
- ✓ Соответствующая стандарту поверхность сопряжения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 149646
GTIN	4055626149646
Вес/шт. (без упаковки)	13,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Стандарты/нормативные документы	DIN 41652
Полюсов	15
Количество гнезд	1
Циклы установки	200
Тип подключения	Выводы под пайку
Тип контактов	D-SUB
Усилие установки сигнального контакта	≤ 3,40 Н
Тип монтажа	Отверстия 3 мм
Степень защиты	IP20
Конструкция	15

Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-C1STZ-S/DSLSC15 - 1418718

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 125 °C
---	-------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Сталь
Материал поверхность корпуса	оцинкованная
Материал, держатель контакта	PBT-GF
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	0,1 мкм позолоты на 1,2 мкм никеля
Глубина	17,2 мм
Высота	12,5 мм

Электрические характеристики

Полюсов	15
Расчетный ток	5 A
Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение	1200 В

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN 41652
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
---------------	---	---	---------------

Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-C1STZ-S/DSLSC15 - 1418718

Сертификаты

EAC



B.01742