

Комплект контактных вставок - VC-TR1/2M-PEA-S88-SET - 1607239

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Комплект контактных вставок для монтажа со стороны сальника, сальниковые рамы с PE, 4 крепежных винта, смонтированные вставки с 8 контактами, 6 механических ключей

Преимущества для Вас

- ✓ Компактное исполнение
- ✓ Проверенная на практике технология COMBICON
- ✓ Универсальные возможности подключения
- ✓ Кодирование для защиты от перепутывания

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 940997
GTIN	4017918940997
Вес/шт. (без упаковки)	29,490 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Способ подключения	Винтовые зажимы
	Винтовые зажимы
Момент затяжки	0,2 Нм ... 0,25 Нм
Степень загрязнения	3
Полюсов	15+PE
Циклы установки	≥ 100
Размер	VC1
Сечение жесткого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	1,5 мм ²

Комплект контактных вставок - VC-TR1/2M-PEA-S88-SET - 1607239

Технические данные

Общие сведения

Сечение гибкого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	0,75 мм ²
Сечение проводников	0,14 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение AWG	28 ... 16

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Данные о материале

Материал корпуса	PA
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	оцинкованный
Материал, держатель контакта	PA

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	160 В
Номинальное напряжение U _N	160 В
Расчетное импульсное напряжение	2,5 кВ
	2,5 кВ
Расчетный ток	10 А
	10 А
Номинальный ток I _N	10 А

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Комплект контактных вставок - VC-TR1/2M-PEA-S88-SET - 1607239

Сертификаты

EAC



B.01742