

Инструмент - SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 1212605

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Отверточный бит со шлицем, ступенчатый, привод E6,3-1/4", для винтов контрольного гнезда, размер: 0,6 x 3,5 x 50 мм, вязкотвердый, подходит для держателя согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

На рисунке показана модель SF-BIT-SLS 0,6x3,5

Преимущества для Вас

- Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 590280
GTIN	4046356590280
Вес/шт. (без упаковки)	7,310 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	50 мм
Толщина стержня	0,6 мм
Ширина стержня	3,5 мм
Высота стержня	50 мм

Общие сведения

Цвет	серебристый
Конструкция	Шлиц
Исполнение	ступенчатый стержень
Материал	Сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN 3126

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN 3126
------------------------------	----------

Environmental Product Compliance

Инструмент - SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 1212605

Технические данные

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01750
-----	---	--------------------------
