Корпус - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Приборный корпус B24, с двумя защелками, материал: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 84 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M40, Стандартн.

Описание изделия

Резьбовое отверстие закрыто, однако его можно открыть при помощи отвертки

Преимущества для Вас

- Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
- Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
- Возможность нанесения обозначений при помощи маркировчной таблички 9 x 20 мм
- Малый вес
- Снижение риска выпадения конденсата
- Для соединения пластин PE контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
- Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование PE при наклонной вставке
- абсолютная стойкость к коррозии
- пластмасса без галогенов
- Устанавливаемая маркировочная табличка

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 046356 777285
GTIN	4046356777285
Вес/шт. (без упаковки)	212,800 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	84 мм
Ширина	57 мм
Длина	144 мм

Корпус - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

Технические данные

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Класс защиты (NEMA)	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
Размер	B24
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	черный
Тип фиксатора	с двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	2x M40
Материал корпуса	PA
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Указания по монтажу	одно из двух резьбовых отверстий закрыто -возможно открыть его при помощи отвертки-.

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Корпус - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

Сертификаты

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
EAC			RU C-DE.AI30.B.01102
cULus Recognized			

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com