

Корпус - HC-STA-D07-CHWS-1TTM20-EL-AL - 1419238


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительный корпус D7, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 60,5 мм, кабельный ввод: без, патрубок: да, 1x M20, Стандартн.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 159713
GTIN	4055626159713
Вес/шт. (без упаковки)	39,500 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	60,5 мм
Ширина	26,5 мм
Длина	26,5 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
Размер	D7
Тип корпуса	Соединительный корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1

Корпус - HC-STA-D07-CHWS-1TTM20-EL-AL - 1419238

Технические данные

Общие сведения

Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M20
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	--	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--	--------------------------