



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Analog encoder interface module
Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Process Modular
Тип энкодера	SinCos Hiperface 1 B pp
[Us] номинальное напряжение сети	5 В пост. ток (пределы напряжения: 4.75...5.25 В) 12 В пост. ток (пределы напряжения: 11.4...12.6 В) 24 В пост. ток (пределы напряжения: 22.8...25.2 В)

Дополнительные характеристики

Потребляемый ток	<= 0.25 A (5 В пост. ток) <= 0.1 A (12 В пост. ток) <= 0.05 A (24 В пост. ток)
Типы реализуемых защит	Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания
Cable distance between devices	<= 100 m
Максимальная частота включений	100 kHz
Сигнал входа	Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
Сигнал выхода	Data+, Data-
Тип разъема	1 female high density SUB-D 15
Масса продукта	0.15 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1547 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---