



Основные характеристики

Серия продукта	Phaseo Rectified
Тип устройства или его аксессуаров	Блок питания
Тип источника питания	С выпрямителем и фильтром
Номинальная мощность, Вт	720 Вт
Входное напряжение	400 V пер. ток трехфазный, клемма(ы): L1, L2, L3
Выходное напряжение	24 V пост. ток
Выходной ток источника питания	30 A
Рабочее положение	Горизонт. при 40 °C Вертикальный при 55 °C

Дополнительные характеристики

Пределы входного напряжения	360...440 V
Пределы частоты сети	47...63 Гц
Допуск входного напряжения	+/- 20 V
Макс. пусковой ток	20 A при 400 V
Cos phi	0.835 в 400 V
КПД	77 %
Рассеиваемая мощность, Вт	165 Вт
Время удержания	7 ms
Тип защиты выхода	От перегрузки и короткого замыкания, технология защиты: внешний предохранитель, 40 A От повышенного напряжения, технология защиты: пиковый ограничитель 2 Дж
Присоединения	Винтовые зажимы для заземление входа, емкость соединения: 1 x 2,5...1 x 4 мм ² AWG 14...AWG 11 Винтовые зажимы для входное соединение, емкость соединения: 9 x 2,5...9 x 4 мм ² AWG 14...AWG 11 Винтовые зажимы для выходное соединение, емкость соединения: 4 x 10...4 x 16 мм ² AWG 8...AWG 6
Маркировка	CE
Способ установки	4 винтами
Соединения	Параллельный Последовательный
Рабочая высота	3000 м
Название теста	Наведенное электромагнитное поле/излучаемые помехи в соответствии с EN 55011 класс B Электростатические разряды в соответствии с EN/IEC 61000-4-2

Излучение в соответствии с EN 50081-1
Излучение в соответствии с EN 61000-6-3
Коммутационная помеха в соответствии с IEC 61000-4-4
Импульсное напряжение в соответствии с EN/IEC 61000-4-5

Светодиодный индикатор состояния	1 светодиод зеленый для выходное напряжение
Глубина	108 мм
Высота	252 мм
Ширина	240 мм
Масса продукта	13 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	cULus UL 508 EAC KC
Характеристики окружающей среды	ЭМС в соответствии с EN/МЭК 61000-3-2 ЭМС в соответствии с IEC 62041 Безопасность в соответствии с EN/IEC 61558-2-6 Безопасность в соответствии с UL 508 Безопасность в соответствии с UL 60950-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Рабочая температура окружающей среды	-20...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	0...95 % без попадания конденсата или капель воды
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с VDE 0106-1
Электрическая прочность изоляции	2000 В между входом и землей 4600 В между входом и выходом 500 В между выходом и землей

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---