Базовый модуль - PR3-BSC1/3X21 - 2833615

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Установочный блок (основание) PR3..., для восьмиконтактного реле REL-OR с 3 переключающими контаками, винтовые зажимы, возможность установки вводных модулей и модулей подавления помех, монтируется на NS 35/7.5

Преимущества для Вас

- Семейство релейных блоков для комплектования реле 2 или 3 переключающими контактами

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	4 017918 933838
GTIN	4017918933838
Вес/шт. (без упаковки)	65,600 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	38 мм
Высота	75 мм
Глубина со скобой	84 мм (EL3-M52)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

Параметры подключения на стороне входа

Наименование, подключение	Сторона входа
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	10 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²

Базовый модуль - PR3-BSC1/3X21 - 2833615

Технические данные

Параметры подключения на стороне входа

	0,2 мм² ... 2,5 мм² (2 провода одинакового сечения)
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
	0,2 мм² ... 2,5 мм² (2 провода одинакового сечения)
Сечение проводника AWG	26 ... 14
	26 ... 14 (2 провода одинакового сечения)

Параметры подключения на стороне выхода

Наименование, подключение	Сторона выхода
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	10 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
	0,2 мм² ... 2,5 мм² (2 провода одинакового сечения)
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
	0,2 мм² ... 2,5 мм² (2 провода одинакового сечения)
Сечение проводника AWG	26 ... 14
	26 ... 14 (2 провода одинакового сечения)

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	400 В AC/DC
Номинальный ток I_N	10 A
Цвет	зеленый
Монтажное положение	на выбор

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Базовый модуль - PR3-BSC1/3X21 - 2833615

Сертификаты

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	255476
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
EAC			RU C-DE.A*30.B.01082
cULus Recognized			

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com